



## “利纳美特”牌 木材湿度计 “LIGNOMAT” Wood Moisture Testers

美国制造  
Made in USA

### Mini-Ligno E/D 木材湿度计 Wood Moisture Meter

- 红色 LED 数字显示百分率
- 测量范围: 6-45%
- 显示分辨率: 10%以下是 0.1%, 10%或以上为 1%
- 木材设定: 两种木材类别设定(分类二及三)
- 测试针: 两对针式, 测量深度(5mm 及 10mm)
- 电源: 9V 干电池
- 硬胶外壳, 坚固耐用
- 尺寸及重量: 70 x 140 x 25mm, 200g
- 附件: 附保护盖(兼作把手), 手腕带, 皮袋, 干电池



Mini-LIGNO

Mini-LIGNO E

Mini-LIGNO S/C

Mini-LIGNO XL

Mini-LIGNO DX

型号	*Mini-LIGNO	*Mini-LIGNO E	Mini-LIGNO S/C	*Mini-LIGNO XL	Mini-LIGNO DX
用途	木材	木材	木材及建筑业	木材	木材
读数分辨率	2%	2%	2%	1%	10%以下为 0.1% 10%以上为 1%
量程	6-20%	6-20% 或 22-36%	6-20%	5-39%	5-65%
设定	1. 按键设定两种木材分类(分类二及三)	2. 按键设定两种量程 3. 出厂设定探测木材分类三, 另有读数对换表给探测木材分类二的用家	1. 按键设定探测木材或建筑物料 2. 出厂设定探测木材分类三, 另有读数对换表给探测木材分类二的用家	1. 按键设定 20 多种不同木材	1. 按键设定 20 多种不同木材

\*廠仍有供應

### Mini-MASTER HTC 木材湿度计

- 量程: 5-75%
- 分辨率: 全段 0.1%
- 温度校正: -15 ~ 95C
- 20 种不同木材设定
- 附 E12 锤式探棒



### Scanner D & Scanner SD 非破坏性木材湿度计

- 量程: 5-99%
- 分辨率: 全段 0.1%
- 测量深度: (Scanner D) 3/4in (Scanner SD)可设定 1/4in 或 3/4in
- 测量垫板尺寸: 42 x 67mm
- 71 种不同木材设定
- 重量: 200g(8oz)
- 尺寸: 50x 125 x 12.5mm



### Mini-Ligno DX/C-E12/DB

- 与 Mini-LIGNO DX 功能相同, 附外置式探头插孔
- 附 E12 锤式探棒
- 可另购其它外置式探头

**E12 型锤式探棒**  
手锤可把测试针打入木材中



**E10 型锤式探棒**  
坚固把手, 把测试针压入或打入木材中



**E16 型插孔探棒**  
先钻孔, 把探棒插入木材深处

