




“镍电”牌 加热器及摇动水浴箱 “NICKEL-ELECTRO” Hotplates & Shaking Baths

英国
England

模拟式及数字式加热器 Analogue & Digital Hotplates



型号	HP1-1	HP1-2	HP1-3	HP1-1D	HP1-2D
热板表面最高温度	350°C				
本体尺寸 (长 x 阔 x 高)mm	305 x 240 x 150	457 x 305 x 150	686 x 305 x 150	305 x 285 x 160	457 x 345 x 10
发热板尺寸 (长 x 阔)mm	305 x 240	457 x 303	686 x 305	305 x 240	457 x 305
发热线瓦特	1000 W	2000 W	3000 W	1000 W	2000 W
电压	230 V				
控制显示	模拟式, 旋钮控制	模拟式, 旋钮控制	模拟式, 旋钮控制	数字式	数字式
磁力搅拌旋转点	----	----	----	1	2
时间设定	----	----	----	用户预设 (0 至 9999 分钟)	
安全装置 - 过热断电及警号	----	----	----	高出工作设定温度 5°C 时	


往复摇动恒温水浴箱 Shaking Water Baths



型号	NE5-10D	NE5-28	NE5-28D
容量	10 公升	28 公升	28 公升
本体尺寸 (长 x 阔 x 高)mm	449 x 332 x 240	715 x 322 x 240	715 x 322 x 240
浴箱尺寸 (长 x 阔 x 高)mm	242 x 300 x 200	500 x 300 x 200	500 x 300 x 200
发热线瓦特	800 W	1000 W	1000 W
温度控制范围	室温 +5°C 至 99°C		
电压	230 V		
控制显示	数字式	模拟式, 旋钮控制	数字式
安全装置 - 过热线断电及警号	高出工作设定温度 5°C 时	温度由手动设定	高出工作设定温度 5°C 时

烧瓶固定盘(用于往复摇动恒温水浴箱) Flask Trays (For Shaking Water Baths)

产品编号	说明
SFT0025	39 x 25ml 烧瓶固定盘 flask clip tray
SFT0050	32 x 50ml 烧瓶固定盘 flask clip tray
SFT0100	18 x 100ml 烧瓶固定盘 flask clip tray
SFT0250	12 x 250ml 烧瓶固定盘 flask clip tray
SFT0500	8 x 500ml 烧瓶固定盘 flask clip tray
SFT1000	5 x 1000ml 烧瓶固定盘 flask clip tray
SFT2000	2 x 2000ml 烧瓶固定盘 flask clip tray
SFT9000	全方位弹簧式烧瓶固定盘
STT004	组合式开孔盘



SFT9000

STT004